

KONVENTIONELLE SCHWERDREHMASCHINE

COMEV TITANO T

Die leistungstärkste konventionelle COMEV-Baureihe für schwere und lange Werkstücke mit Spitzenweiten bis 10.000 mm.

500–700 mm
Spitzenhöhe

bis 10.000 mm
Spitzenweite

160 / 230 mm
Spindelbohrung



MASCHINENPROFIL

Schwere Zerspanung mit hoher Stabilität.

Die TITANO-T-Serie wurde für groß dimensionierte, schwere und lange Werkstücke entwickelt. Die monolithische Bauweise schafft eine robuste Basis für anspruchsvolle Bearbeitungsaufgaben.

Große Werkstückdimensionen

Fünf Spitzenhöhen von 500 bis 700 mm und Spitzenweiten von 2.000 bis 10.000 mm.

Große Spindelbohrung

160 mm serienmäßig und 230 mm optional.

Drei Getriebebereiche

Kraftvolle, anwendungsbezogene Bearbeitung schwerer Werkstücke.

Projektbezogene Ausstattung

Lünetten, Spanntechnik, Planscheiben und digitale Positionsanzeigen.



TECHNISCHE DATEN

Fünf Spitzenhöhen für schwere Werkstücke.

Die TITANO-T-Serie deckt Spitzenhöhen von 500 bis 700 mm und Spitzenweiten bis 10.000 mm ab.

TITANO T 500 500 mm Spitzenhöhe	TITANO T 550 550 mm Spitzenhöhe	TITANO T 600 600 mm Spitzenhöhe	TITANO T 650 650 mm Spitzenhöhe	TITANO T 700 700 mm Spitzenhöhe
---	---	---	---	---

Technische Daten	T 500	T 550	T 600	T 650	T 700
Spitzenhöhe über Bett	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm
Spitzenweite	2.000 / 3.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 mm				
Standard-Spindelbohrung	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Optionale Spindelbohrung	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Spindelgetriebe	3 Bereiche	3 Bereiche	3 Bereiche	3 Bereiche	3 Bereiche

Baureihenbereich Spitzenhöhe 500–700 mm	Werkstücklänge Spitzenweiten bis 10.000 mm	Spindeldurchlass 160 mm, optional 230 mm
---	--	--

Technische Daten gemäß verfügbarer COMEV-Baureihenübersicht. Weitere Werte sind von der konkreten Maschinenausführung abhängig und werden projektbezogen bestätigt.

Für große Wellen, Walzen und schwere Einzelteile.

Typische Einsatzbereiche

Energie- und Anlagenbau, Walzen- und Wellenbearbeitung, schwerer Maschinenbau, Reparaturfertigung sowie Einzelteil- und Kleinserienfertigung großer Komponenten.

Projektbezogene Konfiguration

Feste und mitlaufende Lünetten, Planscheiben, Spannfutter, Werkzeughaltersysteme und digitale Positionsanzeigen.

Nolte Sales Beratung

Auslegung von Spitzenhöhe, Spitzenweite, Spindelbohrung, Spanntechnik und Zubehör passend zum Werkstück.

Kontakt

02173 250241
info@group-nolte.de
sales.nolte-eng.de